

# Luz: Flash Vivitar 285HV



- Montaje en zapata no dedicada.
- Número de guía 141' a ISO 100 y 105 mm
- Rango de exposición automática hasta 70'.
- Acepta fuentes de alimentación de alto voltaje opcionales para un tiempo de reciclaje más rápido y más destellos.
- Cuatro configuraciones automáticas de f/stop para controlar la profundidad de campo y el alcance máximo del flash automático.
- Cabezal
  - El cabezal del flash con zoom tiene tres posiciones para cubrir lentes de cámara de 35 mm, 50 mm y 105 mm.
  - Capacidad de flash de rebote para una iluminación más suave a 0°, 45°, 60° y 90°.
- El sensor extraíble se puede montar en la cámara con el cable del sensor opcional, lo que permite la exposición automática cuando se utiliza la fotografía con flash de rebote lateral.
- Potencia variable incorporada para flash de relleno conveniente y fotografía de secuencia rápida.
- Circuito de tiristor automático para un tiempo de reciclaje más rápido y una mayor cantidad de destellos.
- La unidad tiene un dial de calculadora iluminado fácil de leer para que pueda trabajar en la mayoría de las condiciones de iluminación.

## Enlaces

1. [Flash Automático / Vivitar 285](#)

From:  
<https://www.euloxio.myds.me/dokuwiki/> - Euloxio wiki

Permanent link:  
[https://www.euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:foto:luz:flash\\_vi285hv:inicio?rev=1775298606](https://www.euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:foto:luz:flash_vi285hv:inicio?rev=1775298606)

Last update: **2026/04/04 12:30**

