

# Instalación / Desinstalación de paquetes



1. [Desinstalar paquetes y limpiar el sistema en Debian, Ubuntu, Kubuntu y distribuciones derivadas por terminal, gestor de software y BleachBit.](#)
2. Paquetes Applmage
  1. [Cómo usar Applmage en Linux \[Guía completa\]](#)
  2. [Instalar paquetes Applmage en Linux Ventajas, inconvenientes](#)

## Paquetes deb

### Manera 1: gdebi

- Una manera rápida de instalar los programas ofrecidos en ficheros \*.deb es utilizar el instalador gdebi. Para ello lo instalamos previamente con

```
# aptitude install gdebi
```

### Manera 2: dpkg install (mi preferida)

- **Descargamos** el fichero \*paquete.deb que corresponda.

- **Instalando:**

1. Desempaquetamos e instalamos...

```
$ cd ~/Downloads  
# dpkg -i paquete.deb
```

Aceptamos los términos de la licencia y continuamos. Durante la instalación puede ocurrir que no tengamos instalado alguno de los paquetes que necesita el programa. Para descargar y configurar los paquetes dependientes se ejecutará:

```
# apt install -f
```

Una vez finalizada esa parte ya podremos ejecutar el programa:

```
$ paquete
```

- **Desinstalando:**

1. Eliminamos el programa...

```
# apt remove paquete
```

2. Y los paquetes que ya no son necesarios...

```
# apt autoclean && apt autoremove
```

From:  
<https://www.euloxio.myds.me/dokuwiki/> - **Euloxio wiki**

Permanent link:  
[https://www.euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:sis:gnu:paq\\_install:inicio](https://www.euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:sis:gnu:paq_install:inicio)

Last update: **2025/05/07 19:47**

